



REGULATOR ETHYLENE

SUMO

จุดเด่น

- เป็นเกจวัดแรงดันสำหรับเอทิลีนแบบ 2 หน้าปัด ที่ใช้แสดงปริมาณแรงดันเข้าและออกจากท่อลมและมีลูกบิดสำหรับใช้ปรับปริมาณการไหลออกได้

Feature

- The Ethylene regulator is use measure the nitrogen rate. it is composed of two deals which indicate the inflow and the outflow rate of pressure, coming out of a tank. there is a knob to adjust the outflow rate.

วิธีใช้

- ใช้ต่อกับท่อเอทิลีน เพื่อควบคุมการจ่ายของไนโตรเจนให้สม่ำเสมอและเที่ยงตรง

Application

- it is used to assemble with the Ethylene cylinder for the regulator and correct control of the nitrogen supply.

คำเตือน

- ต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับทุกครั้ง

Warning

- Must be use with flashback arrestor.

ตัวบอดีเกจผลิตจากอลูมิเนียมแมกนีเซียม
ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับกับที่ใช้ผลิตปีกเครื่องบิน

Max. Working Pressure	Max. Inlet Pressure (bar)	300
	Max. Outlet Pressure (bar)	15
Max. Flow (Lit / min - ft ² / h)		40
Inlet Connection		CGA350
Outlet Connectoin		9/16"-18UNF