

RILON – MIG 300GF 380V



PARAMETERS	RILON – MIG 300GF 380V (MIG+MMA)
กระแสไฟเข้าเครื่อง (Input Voltage)	AC380V±15%
ความถี่ (Frequency)	50/60Hz, 3PH
กระแสไฟเชื่อม (A/V)	50/16.5-300/29 Amp.
ประสิทธิภาพ (25oc 100%)	ARC:250/30 MIG:250/26.5
น้ำหนัก (Weight)	25 Kg.
ขนาด L*W*H (Dimensions)	485x234x425 [MM.]
ขนาดลวดที่เชื่อมได้ (Wire diameter)	Ø 0.8-1.2 [MM.]

ลักษณะสำคัญของเครื่อง

- ใช้งานได้หลากหลาย เช่น MIG+MMA เชื่อมเหล็ก, สแตนเลส, อลูมิเนียม
- สามารถเชื่อมชิ้นงานบางและหนาได้
- สามารถเชื่อมไฟฟ้าได้อย่างเสถียรและดีเยี่ยมมีสะเก็ดกระเด็นน้อย
- สามารถปรับกระแสไฟที่จอยมิตอร์อัตโนมัติ
- สามารถเพิ่ม-ลด การใช้แรงดันไฟฟ้าจาก 380V+/-15%
- พร้อมเทคโนโลยี IGBT ใหม่ล่าสุด
- กะทัดรัด พกพาสะดวก
- ป้อนลวดจากฟีด (Feed) นอกเครื่อง