

RILON – TIG 250A 220V



PARAMETERS	RILON – TIG 250A 220V
กระแสไฟเข้าเครื่อง (Input Voltage)	AC220V±15%
ความถี่ (Frequency)	50/60Hz, 1PH
กระแสไฟเชื่อม (A/V)	TIG:10/10.4-250/20 ARC:20/20.8-250/30
ประสิทธิภาพ (25oc 100%)	TIG:195/17.8 ARC:195/27.8
น้ำหนัก (Weight)	19 Kg.
ขนาด L*W*H (Dimensions)	505x203x375 [MM.]
ขนาดลวดที่เชื่อมได้ (Wire diameter)	Ø 1.6-3.2 [MM.]

ลักษณะสำคัญของเครื่อง

- มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีมีฟังก์ชันการทำงาน TIG และ MMA
- มี Arc-Force เพื่อไม่ทำให้ติดขัด ช่วยในการหลอมละลายลวดพิกให้ซึมลึกไปในชิ้นงานมากขึ้น
- สามารถเพิ่ม-ลดแรงดันไฟฟ้า 220V+/-15%
- สามารถเชื่อมลวดเชื่อมได้ทุกชนิด
- เชื่อมเหล็กสแตนเลส ทองแดง ทองเหลือง ไทเทเนียม เงิน
- สามารถต่อสายเชื่อมยาวได้ตามต้องการ
- ความหนาของชิ้นงาน TIG:0.3-6.0 MM. ARC:1.0-8.0 MM.