



HARRIS 987 Single High Pressure

รุ่น	แก๊ส	แรงดันเข้าสูงสุด (BAR)	แรงดันใช้งาน (BAR)	อัตราการไหลสูงสุด (M ³ / H)	แรงดันหน้าปัดใช้งาน (BAR)	แรงดันหน้าปัดเข้า (BAR)
987S-100-CO2	CO2	300	0-100	400	0-315	0-400

Features :

- Delivery pressure of 100 and 170 bar. • Inlet up to 300 bar. • Stainless steel diaphragm.
- Forged brass body and bonnet for maximum strength. • Smooth pressure adjustment with large stainless steel T screw.

Applications :

- Ideal for use in oil refineries, chemical plants, research laboratories and general industries.
- Suitable for hydrogenation, catalytic reduction, accelerated testing and pressure testing.

ลักษณะสำคัญ

ตัวเรือนและฝาครอบทำจากทองเหลืองจึงมีความทนทานสูงพร้อมด้วยไดอะแฟรมสแตนเลสสามารถรับแรงดันเข้าได้ถึง 300 บาร์และจ่ายแรงดันใช้งานได้ 100 และ 170 บาร์ สามารถปรับแรงดันจ่ายแก๊สได้อย่างสม่ำเสมอต้านทานปรับหมุนสแตนเลสแบบตัวที่

การใช้งาน

สำหรับงานในโรงงานอุตสาหกรรม, โรงกลั่น, โรงงานเคมี และห้องทดลอง

