



## HARRIS 847 Pipe Line

| รุ่น          | แก๊ส | แรงดันเข้า<br>สูงสุด<br>(BAR) | แรงดันใช้<br>งาน<br>(BAR) | อัตราการไหล<br>สูงสุด<br>(M <sup>3</sup> / H) | แรงดันหน้าปัดมใช้<br>งาน<br>(BAR) | แรงดันหน้าปัดม<br>เข้า<br>(BAR) |
|---------------|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 847-10-<br>Ar | Ar   | 25                            | 0-10                      | 95                                            | 0-16                              | N/A                             |

### Features

- High flow and outlet pressure (up to 15 bar) line regulator.
- Forged brass body for maximum strength.
- Sintered alloy inlet filter to trap impurities.
- Maximum inlet pressure 25 bar.

### Applications:

- Specially designed to allow high flow rate from industrial and laboratory pipeline points.
- Particularly suited to machine cutting where more than one torch is used. Also for heavy cutting and heating.

### ลักษณะสำคัญ

เครื่องปรับแรงดัน รุ่น 847 ระบบท่อร่วม ชนิดหน้าปัดเดียว ตัวเรือนทำจากทองเหลืองขึ้นรูป จึงมีความทนทานสูง พร้อมด้วยไส้กรองทำจากโลหะผสมในการ  
ดับจับสิ่งสกปรกอัตราการไหลและแรงดันสูงถึง 15 บาร์ สามารถรับแรงดันเข้าสูงสุด 25 บาร์

### การใช้งาน

สำหรับห้องทดลองและอุตสาหกรรมที่ต้องหาอัตราไหลของแก๊สสูง และยังสามารถใช้ในงานตัด  
ด้วยเครื่องจักรที่ใช้ด้ามตัดหลายอัน รวมถึงงานตัดและงานเผาในอุตสาหกรรมหนัก