



รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนแบบลูกร่องลึก - ป้องกัน

ตลับลูกปืนป้องกัน (2Z) ติดตั้งมาพร้อมกับแผ่นกันฝุ่นโลหะสองชั้นเพื่อป้องกันการเข้าไปในสิ่งสกปรกและสิ่งแปลกปลอม แบร้ง 2RZ เป็นแบร้ง 2Z พอดีกับซีลแรงเสียดทานต่ำสองตัว

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกนั้นมีความอเนกประสงค์และทนทานในการใช้งานพวกมันยังต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกเป็นตลับลูกปืนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากการออกแบบที่เรียบง่ายและความเหมาะสมสำหรับความเร็วสูง

คุณสมบัติและประโยชน์

- มีจุดประสงค์หลักสำหรับการใช้งานที่วงแหวนด้านในแบร้งหมุน
- ถ้าวางวงแหวนด้านนอกหมุนมีอันตรายที่จระบืออาจหายไปจากแบร้งด้วยความเร็วสูง
- มีทั้งแบบมาตรฐานและแบบกวดล้าง C3

คุณสมบัติ / ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติ		
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน		50mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก		110mm
ลูกปืนประเภท		ร่องลึก
ความกว้างของการแข่งขัน		27mm
ประเภทสิ้นสุด		ซีลด์
จำนวนแถว		1
คะแนนการโหลดแบบคงที่		38kN
วัสดุ		เหล็ก
วัสดุทรง		เหล็ก
ประเภทการแข่งขัน		ธรรมดา
คะแนนการโหลดแบบไดนามิก		65kN
ประเภทเจาะ		ขนาน