



# REGULATOR CO2

## SUMO

### 36V HEAVY

ซีลสำหรับ Regulator CO2 (17.98 x 4.25 x 4.95)

- ตัวบอดี้ของเกจผลิตจากอลูมิเนียมแมคนีเซียม ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่ใช้ผลิตปีกเครื่องบิน
- หลอดโฟลล์มิเตอร์ (แบบเกลียวตรงไม่มีบ่า)

Max. Working Pressure	Inlet Pressure (bar)	150
	Outlet Pressure (bar)	4
Max. Flow (Lit / min - ft <sup>2</sup> / h)		1-25
Inlet Connection		CGA320
Outlet Connection		9/16" - 18 UNF

#### เหมาะสำหรับ

- เป็นเกจควบคุมการจ่าย CO2 ที่ใช้สำหรับปกคลุมแนวเชื่อมในงานเชื่อม CO2 ไม่ให้เกิดการออกซิเดชันในงานอุตสาหกรรมทั่วไป

#### วิธีใช้

- ใช้ร่วมกับ Regulator CO2 เนื่องจากแก๊ส CO2 เป็นแก๊สเฉื่อยและเย็น เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งจะมีไอน้ำหรือหยดน้ำเกาะแล้วแข็งตัวเป็นก้อนน้ำแข็งอุดตันในท่อแก๊ส Regulator จึงจำเป็นต้องมี Heater ช่วยทำให้ Regulator อุณหภูมิตลอดเวลา และกำลังวัตต์ที่สูงขึ้น จะช่วยให้ Regulator อุณหภูมิเร็วขึ้น