

เกจ 2 - Stage Regulator Model 96

96 2-Stage Regulator



คุณสมบัติ

- เสมือน 2 เกจในตัวเดียว ตัวเรือนทำจากทองเหลืองเกรดสูง ภายในมีตัวกรองผงโลหะหรือสิ่งแปลกปลอม
- แรงดันถูกลดลงจากแรงดันถึงเหลือประมาณ 90 % ในระดับแรก
- ระดับที่สองสำหรับควบคุมการไหลและแรงดันขาออกอย่างละเอียด
- มีวาล์วป้องกันเพื่อความปลอดภัย
- Diaphragm ขนาดใหญ่ Ø 70 มม. รองรับปริมาณการไหลของแก๊สสูงๆ สำหรับตัดเหล็ก 400 มม.
- หน้าปัดคู่แสดงระดับความแรงดันเข้าและออก (ในหน่วย BAR และ PSI) พร้อมเลนส์แข็งแรงที่สามารถหมุนเข้าออกได้

การใช้งาน

ใช้ได้กับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการวัดแรงวัดในถึงแก๊สอย่างละเอียด เหมาะกับงานตัดโลหะ ห้องทดลอง หรือระบบการตัดอัตโนมัติ



FEATURES

- Two regulators in one tough forged brass body for maximum strength. Sintered metal inlet filter to trap impurities.
- First stage reduces full cylinders pressure by approximately 90 %
- Second stage accurately controls flow and delivery pressure.
- External safety relief valve is standard.
- Large ø 70 mm diaphragm.
- Easy to read dual scale gauges (BAR and P.S.I) With virtually unbreakable screw – on lean lens.

APPLICATIONS

Should be used where precise gas control is required. Ldeal for quality cutting applications, laboratory systems, or precision machine cutting. Also lideal for heavy machine cutting, hand cutting, gouging and flame sparkling.

SPECIFICATION

Net Weight 2 kg./pc.

MODEL	GAS	FLOW (M ³ /Hr)	MAX DELIVERY PRESSURE (Bar)	WORKING PRESSURE (Bar)	CYLINDER PRESSURE (Bar)
96-1.4M-AC	ACETYLENE	15	1.4	0~2.5	0~40
96-3.5M-LP	PROPANE	17	3.5	0~5	0~40
96-13M-OX	OXYGEN	60	13	0~25	0~315